# Lacq Energol

**Lacq Energol ist ein authentischer Schutz für alle Oberflächen aus Holz, der auf traditionelle Weise hergestellt wird. Die Kombination von Holzöl und Leinöl gewährleistet ein optimales Resultat. Energol nährt das Holz von innen und bietet langjährigen Schutz. Durch die einzigartige Zusammenstellung der Grundstoffe hält Energol lange seine Flexibilität und reißt es nicht auf dem Holz.**

**Gebrauchsanweisung:**

- Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Entfernen Sie lose Rückstände. Schleifen ist nur dann nötig, wenn Sie ein glattes Resultat wünschen.
- Vor Gebrauch Energol gut rühren.
- Bringen Sie Energol mit einem weichen platten Pinsel, Roller oder einer Spritzpistole in Maserrichtung an.
- Die nächste Lage erst nach vollständiger Trocknung (ca. 16 Stunden) der ersten Lage anbringen. Für das beste Resultat empfehlen wir drei Lagen auf unbehandeltem Holz aufzutragen.
- Wenn nach der ersten oder zweiten Lage die gewünschte Farbtiefe erreicht ist, empfehlen wir Ihnen für einen optimalen Schutz für die weitere Verarbeitung Energol naturell.

+ Staubtrocken nach 5-6 Stunden
+ Überstreichbar nach ca. 16 Stunden (abhängig von unter anderem der Temperatur)
+ Ergiebigkeit: ca. 12 $m^2$ per Liter
+ Werkzeug nach Gebrauch reinigen mit Terpentin
+ Energol kann auf unbehandeltem oder imprägniertem Holz verwendet werden
+ Vergrautes Holz erhält mit einem Holzentgrauer seine natürliche Farbe zurück.
+ Schleifen streichen Sie immer in Maserrichtung.

Die technischen Informationen und Spezifikationen auf diesem Datenblatt entsprechen sorgfältigen Untersuchungen und unserem gegenwärtigen Kenntnisstand. Die Bedingungen, unter denen dieses Produkt in der Praxis angewendet wird, können zu Abweichungen führen, für die Vliegenthart BV keine Haftung übernimmt.