



## Lacq Hartholzöl

Lacq Hartholzöl ist nach authentischem Rezept hergestellt auf Basis verschiedener pflanzlicher Öle und schützt und pflegt unter anderem Ihre Gartenmöbel aus Holz, Holzfliesen oder Teakdielen. Lacq Hartholzöl hat einen sehr hohen Feststoffanteil (98%), wodurch es bei der ersten Lage sehr ergiebig ist. Es schützt unter anderem Teakholz und Bankirai für längere Zeit vor Verschmutzung und Verwitterung. Dieses Hartholzöl lässt sich sehr einfach verarbeiten.

### Gebrauchsanweisung:

- Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Entfernen Sie erst Algen, Moos und eventuelle Witterungsflecke mit dafür geeigneten Reinigungsprodukten.
- Bringen Sie das Hartholzöl mit einem weichen platten Pinsel oder Roller an. Lassen Sie es 20 Minuten einziehen und entfernen Sie das überschüssige Öl mit einem Baumwolltuch. Bei stark saugendem Untergrund kann eine zweite Lage „nass in nass“ aufgetragen werden.

Achtung: vermeiden Sie einen Aufbau von Lagen auf der Oberfläche.

- Wenn nach vollständiger Trocknung (ca. 15 Stunden bei 20°C) noch ausgetrocknete Flecken im Holz zu sehen sind wiederholen Sie die Behandlung.

Hartholzöl nicht verarbeiten bei Temperaturen unter 5°C und einer Luftfeuchtigkeit über 85%.

### Ergiebigkeit:

Ca. 6 – 9 m<sup>2</sup> per Liter, dies ist abhängig von der Saugfähigkeit und Rauheit des Untergrundes.

### Tipp:

Da der erzielte Farbton je nach Holzart unterschiedlich ausfallen kann, empfiehlt es sich erst ein Probestück zu streichen. Gebrauchen Sie einen guten Holzentgrauer um vergrautem Holz seine natürliche Farbe zurück zu geben. Mit Hartholzöl sollten Sie keine Lagen auf der Oberfläche aufbauen, gebrauchten Sie es nur zum Imprägnieren.

### Haltbarkeit:

Lacq Hartholzöl muss bei einer Temperatur von 5°C – 30°C aufbewahrt werden. Bei dieser Temperatur und unangebrochener Originalverpackung ist Lacq Hartholzöl 2 Jahre ab dem Produktionsdatum haltbar.

### Sicherheit:

Da ein Wärmestau zu Selbstentzündung führen kann, übergießen Sie nach Gebrauch das mit Öl getränkte Textil mit Wasser und lassen Sie es ausgebreitet an der Luft trocknen oder bewahren Sie es in einem geschlossenen Container.