



SINCE 1839

mahony

bruin

grijs

zwart

wit

autoclaaf groen

naturel

Afgebeelde kleuren zijn een benadering van het uiteindelijke kleureffect.

www.lacq.eu

Lacq ENERGOL

Een authentiek beschermingsmiddel voor al uw houten ondergronden, op ambachtelijke wijze bereid. De combinatie van houtolie en lijnolie zorgt voor een optimaal resultaat. Energol voedt het hout van binnen uit en biedt langdurige bescherming. Door de unieke samenstelling van grondstoffen blijft Energol lang flexibel zodat deze niet scheurt op hout.

Verwerking:

- Ondergrond moet droog, stof en vetvrij zijn. Verwijder loszittende en ondeugdelijke delen. Schuren is niet nodig, alleen wanneer een glad resultaat gewenst is.
- Energol goed oproeren voor gebruik.
- Aanbrengen met een platte kwast, roller of spuit, voor een goede afwerking Energol in de lengterichting van het hout aanbrengen.
- Tweede laag kan pas worden aangebracht na volledige droging. Wij adviseren drie lagen aan te brengen op onbehandeld hout.
- Na het bereiken van de gewenste kleursterkte bij de eerste of tweede laag, eventueel verder afwerken met Energol naturel voor optimale bescherming.

Stofdroog na 5 – 6 uur Overschilderbaar na circa. 16 uur (afhankelijk van onder andere temperatuur)

Rendement: circa 12 m² per liter

Gereedschap reinigen met terpentine


Energol is te verwerken op onbehandeld hout, geïmpregneerd hout.

Vergrijsd hout kan worden voor behandeld met een houtontgrijzer.

Schuur en schilder altijd in de richting van de houtnerf.



prêt à l'emploi
ready to use
klaar voor gebruik
gebrauchfertig



rendement
coverage
uitstrijkvermogen
ergiebigkeit



hydrofuge
water-repellent
waterafstotend
wasserabweisend



protection
protection
bescherming
schutz



recouvrable
paintable
overschilderbaar
lackierbar



satiné
satin
zijdeglans
Satin



Vliegenthart B.V.
Postbus 6330, NL 4000 JJ Tiel

Tel + 31 - (0)344 - 633 336
info@vliegenthart.com
www.vliegenthart.com



Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier

